

Fiche Technique F-SPC COLLECTION

PROJECT FLOORS

F-SPC COLLECTION/30
F-SPC COLLECTION/55

Type de revêtement selon EN ISO 16511	Revêtement de sol modulaire multicouche	
Teneur en liant selon EN ISO 10582	Type 1	
Nombre de coloris	12 planches	12 planches
Unité d'emballage/palette	1219 x 183mm/1,76 m ² /105,06 m ²	1219 x 183mm/1,76 m ² /91,52 m ²
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 34	23, 34
Épaisseur totale ISO 24346	5,2 mm	6,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Traitement de surface	oui/PU	
Bords chanfreinés	oui (Micro-chanfrein)	oui
Poids total ISO 23997	8,210 kg/m ²	9,659 kg/m ²
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, Type W	
Chauffage au sol EN 126-2	adapté (jusqu'à 29°C)	
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1	
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,03 m ² K/W	
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	20 dB	
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance du dispositif de blocage à la traction ISO 24334:2019	Côte long ≥ 3,3 kN/m, côte court ≥ 4,2 kN/m	
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant **	
Résistance au glissement	R9 jusqu'à R10 (dépendant de dessin resp. de structure de surface: détails sont disponibles sur demande)	
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz	

* Valeur moyenne

(Au: 01.07.2024)

** Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.

