

Scheda Tecnica F-SPC COLLECTION

PROJECT FLOORS

F-SPC COLLECTION/30
F-SPC COLLECTION/55

Tipo di rivestimento secondo EN ISO 16511	Pavimento modulare multistrato	
Bindemittelgehalt nach EN ISO 10582	Tipo 1	
Numero di colori	12 doghe	12 doghe
Unità di imballo/Pallet	1219 x 183mm/1,76 m ² /105,06 m ²	1219 x 183mm/1,76 m ² /91,52 m ²
Classe di sollecitazione EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 34	23, 34
Spessore totale ISO 24346	5,2 mm	6,0 mm
Spessore dello strato di usura ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Finitura superficiale	si/PU	
Bordi smussati	si (Micro-smussatura)	si
Peso ISO 23997	8,210 kg/m ²	9,659 kg/m ²
Impronta residua ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilità dimensionale ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Resistenza alle sedie a rotelle ISO 4918	idoneo per aree esposte al transito di sedie a rotelle secondo EN 12529, tipo W	
Riscaldamento a pavimento EN 1264-2	adatto (fino a 29°C)	
Reazione al fuoco EN 13501-1	Bfl-s1	
Resistenza termica EN ISO 8302 / ISO 12667	0,03 m ² K/W	
Isolamento acustico ISO 10140-3	20 dB	
Stabilità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥ 6	
Resistenza alla trazione del fissaggio ISO 24334:2019	lato lungo ≥ 3,3 kN/m, lato corto ≥ 4,2 kN/m	
Resistenza agli agenti chimici ISO 26987	fornita**	
Resistenza allo scivolamento	R9 bis R10 (a seconda del decoro o della superficie in rilievo: dettagli su richiesta)	
Consigli per la pulizia e la cura	Dr. Schutz	

* Valore medio

** In caso di esposizione a breve termine ai più comuni agenti per uso domestico.

(Ultimo aggiornamento:
01.07.2024)

Si prega di osservare anche le nostre istruzioni per l'installazione e le istruzioni per la pulizia e la cura.

