

Specyfikacja techniczna F-SPC COLLECTION

PROJECT FLOORS

F-SPC COLLECTION/30

F-SPC COLLECTION/55

Pokrycie podłogowe typu EN ISO 16511	Wielowarstwowe podłogi modułowe	
Zawartość spoiwa zgodnie z normą EN ISO 10582	Typ 1	
Liczba kolorów	12 panele	12 panele
Pakowanie karton / paleta	1219 x 183mm/1,76 m ² /105,06 m ²	1219 x 183mm/1,76 m ² /91,52 m ²
Klasyfikacja użytkowa EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 34	23, 34
Grubość całkowita ISO 24346	5,2 mm	6,0 mm
Grubość warstwy użytkowej ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Wzmocnienie nawierzchni / wykończenie	tak/PU	
Ścięte – fazowane krawędzie	tak (Mikrofase)	tak
Waga całkowita ISO 23997	8,210 kg/m ²	9,659 kg/m ²
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilność wymiarowa ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Odporność na kółka meblowe / fotelowe ISO 4918	tak – użycie EN 12529, Typ W	
Ogrzewanie podłogowe EN 1264-2	odpowiednie do 29°C	
Ognioodporność EN 13501-1	Bfl-s1	
Oporność termiczna ISO 8302 / EN 12667	0,03 m ² K/W	
Redukcja dźwięków ISO 10140-3	20 dB	
Trwałość kolorów ISO 105-B02	≥ 6	
Wytrzymałość na rozciąganie łączników ISO 24334:2019	długi bok ≥ 3,3 kN/m, krótki bok ≥ 4,2 kN/m	
Odporność chemiczna ISO 26987	potwierdzona**	
Antypoślizgowość	R9 bis R10 (w zależności od wzoru i wykończenia powierzchni, szczegóły na życzenie)	
Konserwacja, utrzymanie czystości	Dr. Schutz	

* Wartość uśredniona

(Data: 01.07.2024)

** W stosunku do krótkotrwałego działania ogólnodostępnych środków chemicznych.

Prosimy zapoznać się z instrukcją montażu, czyszczenia i konserwacji.

