

# Technische Daten Technical Data



## LVT UL 2000

### Designbodenunterlage für / Underlay for floors@work, floors@home & LOOSE-LAY

Dicke <i>Thickness</i>	2,0 mm
Format / Inhalt <i>Format / Content</i>	1,0 x 8 m / 8 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Palette <i>Content per pallet</i>	40 Rollen / rolls
Druckfestigkeit <i>Compression Strength</i>	bis zu / up to 45 t/m <sup>2</sup>
Resteindruckverhalten <i>Residual indentation</i>	< 0,20 mm
Trittschallreduzierung <i>Impact sound reduction</i>	bis zu / up to 16 dB
Gehschallemission <i>Walking sound</i>	reduziert um / reduced by 7%
Optimal geeignet für Fußbodenheizung <i>Ideally suited for underfloor heating</i>	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Brandverhalten <i>Behaviour to fire</i>	Bfl-s1
Max. Fläche an einem Stück <i>Max. area in one piece</i>	150 m <sup>2</sup>
Max. Seitenlänge <i>Max. side length</i>	15 m
Einzelne Räume voneinander trennen / separate each room Kein Stapler und Hubwagenverkehr / No fork lift and hand lift transports Risikobereich starke Sonneneinstrahlung / risk area strong sunlight	

(Stand: 01.01.2023)

