

Technische Gegevens CLICK COLLECTION

PROJECT FLOORS

CLICK COLLECTION/30

CLICK COLLECTION/55

Vloer volgens EN ISO 10582	Heterogene planken/tegels, type 1	
Aantal kleuren	24 planken / 8 tegels	
Verpakkings eenheid/pallets	1220x180 mm: 1,76 m ² /84,48 m ² 906x448 mm: 2,03 m ² /68,99 m ² 803x398 mm: 1,92 m ² /57,54 m ²	
Classificering EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33
Totale dikte ISO 24346	5,0 mm	
PU dikte ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Verzegeling	ja/PU	
Schuine afgewerkte kanten	ja	
Totaalgewicht ISO 23997	10,28 kg/m ²	10,40 kg/m ²
Restindruk ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Maatvastheid ISO 23999	≤ 0,15%*	
Bestand tegen stoelwielen ISO 4918	ja, gem. EN 12529, type W	
Vloerverwarming EN 1264-2	geschikt max. 28°C	
Brandweerstand EN 13501-1	Bfl-s1	
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W	
Elektrostatisch gedrag bij het betreden EN 1815	< 2 kV	
db waarde ISO 10140-3	9 dB	
Kleurvastheid ten opzichte van kunstlicht ISO 105-B02/2	≥ 7	
Trekvastheid van de arrêtering prEN ISO 10582, appendix D	lange zijde ≥ 4,5 kN/m, korte zijde ≥ 5,5 kN/m	
Stroomgeleiding EN 1081	> 10 ¹²	
Chemicaliën bestand ISO 26987	ja**	
Stroefheidsklasse	R10	
Reinings- en onderhoudsadvies	Dr. Schutz	

* Gemiddelde waarde

** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

(Stand: 01.01.2020)

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

