Istruzioni per la cura e la pulizia SPC - CORE COLLECTION

1. Indicazioni generali

I pavimenti di design PROJECT FLOORS sono dotati di un rivestimento poliuretanico applicato in fabbrica.
Per garantire una perfetta estetica e una lunga durata, è necessario pulirli periodicamente. Gli intervalli di pulizia dipendono dalla frequenza d'uso e dal campo d'impiego, nonché dal colore prescelto e dalla goffratura superficiale del decoro.

2. Misure preventive

Per proteggere il pavimento da danni meccanici dovuti a sporco, acqua, sabbia o altro, si consiglia di predisporre idonee zone asciugapassi. Durante i lavori è necessario proteggere il pavimento dai danni meccanici provocati dall'opera di altri artigiani.

3. Pulizia a fine lavori

Al termine della realizzazione del pavimento, è necessario eseguire una pulizia a fine lavori per rimuovere completamente l'eventuale sporco presente. Tale operazione non equivale alla pulizia di base (vedere punto 6). Al termine della posa, pulire il pavimento con il detergente per PU o un detergente di base diluito con acqua (1:10). Raccogliere completamente lo sporco e neutralizzare quindi il pavimento con acqua pulita. I giunti a incastro non sono impermeabili all'acqua, pertanto va prestata attenzione alla quantità di acqua e detergente utilizzata. Il rischio di danni sussiste soprattutto a carico dei sottofondi sensibili all'umidità. Pertanto si consiglia di effettuare la pulizia utilizzando un apposito straccio leggermente umido. Si consiglia altresì di nebulizzare il detergente tramite un flacone dosatore (ad esempio con il set SprayMop di Dr. Schutz).
La pulizia a fine lavori non funge da intervento preparatorio per il trattamento iniziale (vedere punto 4)! A tale scopo è necessario eseguire una pulizia di base (vedere punto 6).

4. Trattamento iniziale

Data la presenza della finitura superficiale, non è strettamente necessario eseguire un primo trattamento. A seconda del campo d'impiego e della frequenza d'uso prevista, è possibile eventualmente applicare un sistema di sigillatura PU di alta qualità. In questo modo, la pavimentazione viene ulteriormente protetta dalle sollecitazioni causate dall'uso quotidiano. Contattaci per ricevere consigli personalizzati a seconda della destinazione d'uso specifica.

5. Pulizia giornaliera e manutenzione

Per pulizia giornaliera si intende la pulizia manuale eseguita con i normali mezzi di pulizia. Rimuovere dapprima lo sporco grossolano con scopa e/o aspirapolvere. Quindi pulire la superficie a umido con il detergente per PU attenendosi alle istruzioni per l'uso. Anche in questo caso si consiglia di utilizzare il sistema SprayMop di Dr. Schutz. Per l'ulteriore protezione da segni e graffi dovuti allo spostamento di mobili, utilizzare gli appositi feltrini. Ai fini dell'utilizzo sui pavimenti PROJECT FLOORS, le sedie da ufficio devono essere dotate di ruote morbide di tipo W a norma EN 12529.

6. Pulizia di base

A seconda del grado di imbrattamento, il pavimento può essere pulito a intervalli di tempo maggiori con il detergente di base R (Dr. Schutz) diluito come da indicazioni del produttore. Una volta raccolto tutto lo sporco, neutralizzare la superficie con acqua calda pulita fino alla completa eliminazione di tutte le tracce di sporco e detergente. Quindi eseguire, volendo, il trattamento iniziale (vedere il punto 4). I giunti a incastro non sono impermeabili all'acqua, pertanto va prestata attenzione alla quantità di acqua e detergente utilizzata. Il rischio di danni sussiste soprattutto a carico dei sottofondi sensibili all'umidità.

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Von-Klespe-Str. 1 ◦ Grube Carl ◦ D-50226 Frechen
Telefono +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com

7. Note importanti

Tutti gli elementi d'appoggio, come le gambe di sedie, tavoli o simili, devono essere sempre dotati di appositi feltrini di protezione o pattini speciali, poiché gli oggetti appuntiti danneggiano la superficie. Il contatto permanente con piedini o supporti in gomma/ceramica provoca una decolorazione irreversibile.
In aree sottoposte ad alte sollecitazioni o sensibili (ad es. in ambito sanitario), consigliamo sempre di applicare uno strato protettivo aggiuntivo sulla superficie mediante un sistema di sigillatura PU. Nelle concessionarie di auto, nei saloni di parrucchieri e in altre situazioni d'uso particolari, è necessario utilizzare un sigillante poliuretanico idoneo (ad es. "Anti-Color" di Dr. Schutz o similare) per evitare variazioni di colore o migrazioni del plastificante.

Mantenimento del valore / restauro:
La superficie della pavimentazione può essere ricondizionata o restaurata in qualsiasi momento con un sigillante poliuretanico adatto, se l'uso intensivo ha portato a segni di usura.

L'impiego di prodotti di pulizia di altri produttori va concordato con il rispettivo produttore. In caso di ulteriori domande sulla corretta pulizia e cura della pavimentazione, rivolgersi al servizio di consulenza di Dr. Schutz, Bonn, Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28.

Con la consegna delle presenti istruzioni per la cura e la pulizia, il pavimentista ottempera all'obbligo di cui alla norma DIN 18365. Per informazioni aggiornate sulla cura e sulla pulizia vedere www.project-floors.com.

(Ultimo aggiornamento 05/2022)

Valido dalla pubblicazione fino a nuovo avviso; sostituisce tutte le edizioni e le versioni precedenti

Esclusione di responsabilità: i contenuti del presente documento rappresentano lo stato attuale delle conoscenze al momento della pubblicazione. Possono essere modificati o integrati in qualsiasi momento. Prima dell'uso, controllare il nostro sito web per eventuali aggiornamenti:
www.project-floors.com