

# Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

## SPC – CORE COLLECTION



### 1. Wskazówki ogólne

Luksusowe podłogi winylowe PROJECT FLOORS mają fabrycznie nałożoną powłokę z poliuretanu. Aby trwale zapewnić optymalny wygląd i długą żywotność produktu, należy go regularnie czyścić. Częstotliwość czyszczenia jest uzależniona od intensywności użytkowania i obszaru zastosowania oraz koloru i struktury powierzchni.

### 2. Środki zabezpieczające

Aby chronić podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi naniesieniem brudu, wody, piasku itp., zaleca się utworzenie odpowiednich stref czyszczących. W trakcie układania należy chronić podłogę przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez wykonawców z innych branż.

### 3. Czyszczenie końcowe

Po zakończeniu układania należy przeprowadzić czyszczenie końcowe, aby całkowicie usunąć zabrudzenia po montażu. Nie jest ono tożsame z czyszczeniem gruntownym (patrz punkt 6). Po zakończeniu układania pokrycie podłogowe należy oczyścić za pomocą środka PU-Reiniger lub środka do czyszczenia podstawowego, rozcieńczonego w wodzie (1:10). Brud należy całkowicie zebrać, a następnie zneutralizować podłogę, przemywając ją czystą wodą. Ponieważ połączenia wpinane nie są wodoszczelne, należy kontrolować ilość wody i środka do czyszczenia. W szczególności w przypadku podłogi wrażliwych na wilgoć mogą powstać szkody. Dlatego zalecamy tak zwane „mycie nawilżające” przy użyciu odpowiedniego mopa. Zaleca się także rozpylenie środka do czyszczenia za pomocą rozpylacza (np. zestaw mop ze spryskiwaczem Dr. Schutz).

Czyszczenie końcowe nie stanowi działania przygotowującego do wykonania wstępnej konserwacji (patrz punkt 4)! W tym celu należy wykonać czyszczenie gruntowne (patrz punkt 6).

### 4. Wstępna konserwacja

Ze względu na ulepszenie powierzchni produktu wstępna konserwacja nie jest niezbędna. W zależności od obszaru zastosowania i przewidywanej intensywności użytkowania można na życzenie zastosować wysokiej jakości system lakierowania PU. Tworzy on dodatkową ochronę pokrycia podłogowego przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennego użytkowania. Chętnie udzielimy także indywidualnych porad w zależności od obszaru zastosowania – zapraszamy do kontaktu z nami!

### 5. Bieżące czyszczenie i pielęgnacja

Bieżące czyszczenie obejmuje ręczne mycie za pomocą standardowych przyrządów do sprzątania. Najpierw należy usunąć większe zabrudzenia przy użyciu miotły lub odkurzacza. Następnie umyć powierzchnię nawilżając ją środkiem PU-Reiniger zgodnie z instrukcją obsługi. Zalecamy użycie mopa ze spryskiwaczem firmy Dr. Schutz. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed zarysowaniami i zadrapaniami spowodowanymi ruchomymi meblami stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła biurowe używane na wykładzinach podłogowych PROJECT FLOORS muszą być wyposażone w miękkie kółka typu W zgodnie z normą EN 12529.

### 6. Czyszczenie gruntowne

W zależności od stopnia zabrudzenia podłogę można czyścić w większych odstępach czasu środkiem do czyszczenia podstawowego Grundreiniger R (Dr. Schutz) rozcieńczonym zgodnie z wytycznymi producenta. Po całkowitym usunięciu zabrudzeń podłogę należy zneutralizować czystą, ciepłą wodą, aby w pełni usunąć pozostałości brudu i środka do czyszczenia. Następnie można przeprowadzić wstępną konserwację (patrz punkt 4). Ponieważ połączenia wpinane nie są wodoszczelne, należy kontrolować ilość wody i środka do czyszczenia. W szczególności w przypadku podłogi wrażliwych na wilgoć mogą powstać szkody.

## 7. Ważne informacje

Wszystkie stojące elementy, np. nogi stołów i krzesel itp., muszą być wyposażone w odpowiednie podkładki ochronne lub podkładki specjalne; przedmioty o ostrych krawędziach mogą uszkodzić powierzchnię. Długotrwały kontakt z nóżkami lub stojakami z gumy/kauczuku skutkuje nieodwracalnymi odbarwieniami.

W bardzo intensywnie użytkowanych lub wrażliwych obszarach (np. służba zdrowia) zawsze zalecamy dodatkową warstwę ochronną na powierzchni w formie odpowiedniego lakierowania PU. W salonach samochodowych, salonach fryzjerskich i innych pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu należy zastosować odpowiednie lakierowanie PU (np. „Anti-Color” firmy Dr. Schutz itp.), aby zapobiec odbarwieniom lub przemieszczeniom.

Utrzymanie wartości/odświeżenie:

Powierzchnię podłogi można w dowolnym momencie odnowić/odświeżyć, jeżeli intensywne użytkowanie spowodowało oznaki zużycia.

W przypadku środków do pielęgnacji innych producentów należy uzgodnić ich stosowanie z producentem środka do pielęgnacji. W razie dodatkowych pytań dotyczących prawidłowego czyszczenia i pielęgnacji pokryw podłogowych należy skontaktować się z działem porad firmy Dr. Schutz, Bonn, tel.: +49 228 95352 0, faks: +49 228 95352 28.

Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, osoba układająca podłogę spełnia swój obowiązek zgodnie z DIN 18365. Najbardziej aktualne informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji można znaleźć na stronie [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com).



Ten kod QR prowadzi do dalszych dokumentów i ewentualnych aktualizacji.

Wydanie 05/2022, zastępuje wszystkie poprzednie wydania, ważne do odwołania. Treść odzwierciedla stan wiedzy w momencie publikacji i została przygotowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Niniejszy dokument może zostać zmieniony, uzupełniony lub zastąpiony w dowolnym czasie i bez specjalnego powiadomienia. Należy sprawdzić jego aktualność na stronie [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) lub skontaktować się z nami.

