

# Instructions de nettoyage et d'entretien F-SPC COLLECTION et SPC - CORE COLLECTION



## 1. Indications générales

Les revêtements de sol design PROJECT FLOORS sont des produits qui sont déjà dotés d'un revêtement PU appliqué en usine.

Afin de garantir un aspect optimal à long terme ainsi qu'une longue durée de vie, un nettoyage régulier est nécessaire. Celui-ci dépend de la fréquentation et du domaine d'utilisation ainsi que du choix de la couleur et de l'empreinte de la surface du décor.

## 2. Mesures préventives

Dans la zone d'entrée, il est nécessaire d'utiliser des zones de passage propres suffisamment dimensionnées et efficaces, qui doivent être nettoyées ou remplacées régulièrement. Cela permet d'éviter une grande partie de l'entrée de saletés et de réduire la charge mécanique du sol.

Les chaises dont les patins sont défectueux ou manquants et les roulettes inadaptées détruisent à la fois la protection de surface et le revêtement de sol et doivent donc être évitées.

L'utilisation de patins pour chaises ou meubles appropriés (p. ex. scratchnomore, [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)), ainsi que des roulettes souples pour chaises/meubles (type W selon DIN EN 12528 et 12529) sont nécessaires.

## 3. Nettoyage de fin de chantier

Pour éliminer les résidus et salissures liés à la pose et à la construction, le revêtement de sol nouvellement posé doit être soumis à un nettoyage de fin de chantier avant d'être utilisé.

Pour cela, utiliser le nettoyant recommandé dans la dilution correspondante avec de l'eau. En cas de salissures peu importantes, réduire la concentration en fonction du degré de salissure. Réduire le degré de salissure. Finalement, neutraliser avec de l'eau claire (housse de nettoyage bien pressées). Éviter la formation de flaques d'eau.

Produits de nettoyage recommandés :  
Nettoyant PU dilué à 1:10 ou Nettoyant actif R280 selon les indications du fabricant.

## 4. Nettoyage d'entretien

Élimination de la poussière : l'élimination de la poussière et de la saleté non adhérentes s'effectue en passant une serpillière humide.

## 5. Nettoyage manuel à l'eau

Pour éliminer les salissures adhérentes, diluer le nettoyant recommandé en conséquence et nettoyer le sol en une ou deux étapes, selon le degré de salissure, à l'aide d'une serpillière adaptée et bien essorée.

Nettoyants recommandés :  
Nettoyant PU Dilution 1:200

## 6. Nettoyage mécanique/nettoyage intermédiaire

Si les salissures adhérentes ne peuvent pas être éliminées au cours d'un nettoyage manuel, il est recommandé de procéder à un nettoyage mécanique avec le nettoyant recommandé dilué dans de l'eau en fonction du degré de salissure, en utilisant une brosse/un automate de nettoyage ou une monobrosse et un pad rouge selon le procédé Cleaner. Ce procédé convient également au nettoyage intermédiaire régulier.

Nettoyants recommandés :  
Nettoyant PU Dilution 1:50-1:100

## 7. Élimination des taches, des traces de talons et des rayures

Les taches tenaces et les traces de talons en caoutchouc qui ne peuvent pas être éliminées par les méthodes de nettoyage et d'entretien courantes peuvent être enlevées avec le produit recommandé en combinaison avec un chiffon ou un pad anti-rayures. Essuyer ensuite à l'eau claire. Enlever les taches le plus rapidement possible, car certains types de taches s'incrustent dans le revêtement en vieillissant et sont alors difficiles ou incomplètes à éliminer.

Produits de nettoyage recommandés :  
Nettoyant PU, concentré

## 8. Nettoyage de base

Vaporiser le nettoyant de base dans la dilution recommandée sur le sol et frotter après le temps d'action indiqué en utilisant l'accessoire et le pad recommandés. Éviter la formation de flaques.

Produits de nettoyage recommandés :  
Nettoyant de base R, dilué avec de l'eau selon les indications du fabricant.

Pads recommandés :  
pad rouge, brosse à grit rouge ou brosse à récurer


Outils recommandés :  
Monobrosse, système Padmeister, brosse.

Ramasser la flotte de saletés avec des serpillières bien pressées ou un aspirateur à eau (par ex. un aspirateur pulvérisateur avec adaptateur pour sols durs ou un aspirateur à eau) et neutraliser le revêtement en utilisant de l'eau claire, si possible chaude, jusqu'à ce que tous les restes de saletés et de détergents soient complètement éliminés (l'eau de lavage ne mousse alors plus !). Éviter la formation de flaques et l'humidité stagnante.

## 9. Rafraîchir la protection de la surface

Si la surface du revêtement présente des signes d'usure après une utilisation prolongée ou intensive, il est recommandé de rafraîchir la protection de la surface avec un produit d'entretien approprié après avoir effectué un nettoyage de fond minutieux.

Pour créer une couche d'entretien, appliquer le produit d'entretien complet (mat) ou le produit brillant (brillant) non dilué sous la forme d'un film fin et régulier. Utiliser à cet effet la serpillière avec housse d'essuyage ou une serpillière large non pelucheuse. Pour une protection accrue, appliquer une deuxième couche lorsque le film d'entretien est sec et résistant au piétinement (après environ 1 heure). Appliquer les couches de film en les croisant. Après le séchage de la dernière couche pendant la nuit, le revêtement de sol est praticable. Si le film d'entretien formé présente des signes d'usure au fil du temps ou s'il est usé, il peut être rafraîchi par un nouveau traitement avec la dispersion polymère utilisée auparavant (entretien complet mat/brillant du sol). Pour ce faire, le sol doit d'abord être nettoyé à fond avec le nettoyant PU, puis humidifié à l'eau claire pour éliminer complètement toutes les traces de produit. Essuyer ensuite les restes de saleté et de détergent et laisser sécher soigneusement.



Si un rafraîchissement ne permet plus d'obtenir l'aspect souhaité, un nettoyage de fond du sol est nécessaire.

## 10. Remarques importantes

Lors de la pose sans colle par encliquetage, le risque d'infiltration d'humidité dans les zones de jonction des éléments de revêtement adjacents ne peut être exclu avec certitude. C'est pourquoi il faut éviter les opérations de nettoyage qui augmentent la quantité d'humidité ou le risque de formation de flaques et d'humidité stagnante. Ce risque peut être réduit en pulvérisant uniformément la solution de nettoyage sur le sol à l'aide d'un pulvérisateur à pompe sous pression ou similaire et en utilisant des machines de nettoyage appropriées.

Les produits colorants (par ex. colorants capillaires, désinfectants pour plaies) ainsi que les migrations de plastifiants (par ex. caoutchouc, sous-couches de tapis) peuvent entraîner une décoloration irréversible de la surface. Il faut donc éviter tout contact avec ces produits.

En principe, il est toutefois nécessaire de protéger les zones de roulettes de chaises avec des sous-couches appropriées sur tous les types de revêtements de sol - dans le domaine commercial comme dans le domaine privé.

Ranger les meubles et autres objets d'aménagement avec précaution.

Veillez également consulter les fiches d'information des produits mentionnés ci-dessus.

En transmettant ces instructions de nettoyage et de instructions d'entretien, le poseur de sol remplit ses obligations. Les informations les plus récentes sur le nettoyage et l'entretien sont disponibles sur [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com).

(Au 01/2025)

Valable dès sa publication et jusqu'à nouvel ordre, remplace toutes les éditions et versions précédentes.

Avertissement : le contenu de ce document reflète l'état actuel des connaissances au moment de sa publication. Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment. Avant toute utilisation, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) pour connaître les éventuelles mises à jour.