

Instrukcje czyszczenia i pielęgnacji

F-SPC COLLECTION i SPC - CORE COLLECTION



1. Informacje ogólne

Wykładziny podłogowe PROJECT FLOORS to produkty z fabrycznie nałożoną powłoką PU.

Aby zapewnić optymalny wygląd i długą żywotność w dłuższej perspektywie, konieczne jest regularne czyszczenie. Zależy to od częstotliwości i obszaru użytkowania, a także wyboru koloru i wytłoczenia powierzchni dekoru.

2. Środki zapobiegawcze

W strefie wejściowej konieczne jest zastosowanie odpowiednio zwymiarowanych, skutecznych stref zmywania, które muszą być regularnie czyszczone lub wymieniane. Zapobiega to wnikanii dużej ilości brudu i zmniejsza mechaniczne obciążenie podłogi.

Krzesła z uszkodzonymi lub brakującymi ślizgaczami i nieodpowiednimi kółkami niszczą zarówno ochronę powierzchni, jak i wykładzinę podłogową, dlatego należy ich unikać.

Wymagane jest stosowanie odpowiednich ślizgaczy do krzesel lub mebli (np. scratchnomore, [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) oraz miękkich kółek do krzesel/mebli (typ W zgodnie z normami DIN EN 12528 i 12529).

3. Czyszczenie końcowe

Aby usunąć pozostałości i zabrudzenia związane z montażem i budową, nowo zainstalowana wykładzina podłogowa musi zostać poddana końcowemu czyszczeniu budowlanemu przed użyciem.

W tym celu należy użyć zalecanego środka czyszczącego w odpowiednim rozcieńczeniu z wodą. W przypadku niewielkich zabrudzeń budowlanych należy zmniejszyć stężenie w zależności od stopnia zabrudzenia.

w zależności od stopnia zabrudzenia. Na koniec zneutralizować czystą wodą zneutralizować (dobrze wyciśnięte nakładki na mopy). Generalnie unikać tworzenia się kałuż.

Zalecane środki czyszczące:
PU Cleaner rozcieńczenie 1:10 lub Active Cleaner R280 zgodnie z instrukcjami producenta

4. Czyszczenie konserwacyjne

Usuwanie kurzu: Luźny kurz i brud usuwa się poprzez przetarcie wilgotnym mopem.

5. Ręczne czyszczenie na mokro

Aby usunąć przylegający brud, należy odpowiednio rozcieńczyć zalecany środek czyszczący i wyczyścić podłogę w 1- lub 2-etapowym procesie wycierania za pomocą odpowiedniego, dobrze wyciśniętego mopa, w zależności od ilości brudu.

Zalecane środki czyszczące:
PU Cleaner Rozcieńczenie 1:200

6. Czyszczenie maszynowe/czyszczenie pośrednie

Jeśli zabrudzenia klejem nie mogą być usunięte przez czyszczenie ręczne, zalecamy czyszczenie maszynowe zalecanym środkiem czyszczącym w rozcieńczeniu z wodą odpowiednim do stopnia zabrudzenia przy użyciu szczotki szorującej/automatycznej maszyny czyszczącej lub maszyny jednotarczowej i czerwonego pada w procesie czyszczenia. Metoda ta nadaje się również do regularnego czyszczenia pośredniego.

Zalecane środki czyszczące:
PU cleaner Rozcieńczenie 1:50-1:100

7. Usuwanie plam, śladów po obcasach i zadrapań

Uporczywe plamy i gumowe ślady na piętach, których nie można usunąć za pomocą zwykłych metod czyszczenia i pielęgnacji, można usunąć za pomocą zalecanego produktu w połączeniu ze ściereczką lub podkładką zapobiegającą zarysowaniom. Następnie przetrzeć czystą wodą. Plamy należy usuwać tak szybko, jak to możliwe, ponieważ niektóre rodzaje plam osadzają się w podłodze w miarę jej starzenia i mogą być usuwane z trudem lub niekompletnie.

Zalecane środki czyszczące:
Skoncentrowany środek do czyszczenia PU

8. Czyszczenie podstawowe

Spryskać podłogę podstawowym środkiem czyszczącym w zalecanym rozcieńczeniu i szorować po upływie określonego czasu, używając zalecanych narzędzi i padów. Unikać tworzenia się kałuż.

Zalecane środki czyszczące:

Basic Cleaner R, rozcieńczony wodą zgodnie z instrukcjami producenta

Zalecany pad:

Czerwony pad, czerwona szczotka ziarnista lub szczotka do szorowania

Zalecane narzędzia:

Maszyna jednotarczowa, system Padmeister, szczotka do szorowania

Zebrać brud za pomocą dobrze wyciśniętych nakładek na mopa lub odkurzacza wodnego (np. odkurzacza natryskowego z adapterem do podłóg twardej lub odkurzacza na mokro) i zneutralizować podłogę przy użyciu czystej, w miarę możliwości ciepłej wody, aż do całkowitego usunięcia brudu i pozostałości środka czyszczącego (woda z mopa nie będzie się już pieniła!). Unikać tworzenia się kałuż i stojącej wody.

9. Odświeżanie ochrony powierzchni

Jeśli na powierzchni podłogi widoczne są ślady zużycia po długotrwałym lub intensywnym użytkowaniu, zalecamy odświeżenie zabezpieczenia powierzchni odpowiednim środkiem pielęgnacyjnym po przeprowadzeniu gruntownego czyszczenia podstawowego.

Aby utworzyć warstwę pielęgnacyjną, należy nałożyć nierozcieńczony środek Full Care (matowy) lub Floor Gloss (błyszczący) w postaci równomiernej, cienkiej warstwy. W tym celu należy użyć ściągaczki z nakładką lub niestrzępiącego się szerokiego mopa. W celu zwiększenia ochrony należy nałożyć drugą warstwę, gdy warstwa pielęgnacyjna jest sucha i odporna na bieżnik (po ok. 1 godzinie). Folie należy nakładać na krzyż. Po wyschnięciu ostatniej warstwy przez noc po wykładzinie podłogowej można chodzić.

Jeśli powstała powłoka pielęgnacyjna wykazuje z czasem oznaki zużycia lub jest zużyta, można ją odświeżyć poprzez ponowne nałożenie wcześniej użytej dyspersji polimerowej (pełna mata pielęgnacyjna/połysek podłogi). W tym celu podłogę należy najpierw dokładnie wyczyścić środkiem PU

Cleaner, a następnie przetrzeć czystą, wilgotną wodą, aby całkowicie usunąć wszelkie zabrudzenia i pozostałości środka czyszczącego, a następnie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.

Jeśli odświeżanie nie zapewnia już pożądanego wyglądu, wymagane jest podstawowe czyszczenie podłogi.

10. Ważne uwagi

W przypadku montażu bezklejowego metodą zatrzaskową nie można z całą pewnością wykluczyć ryzyka przedostania się wilgoci do obszarów połączeń sąsiadujących elementów podłogowych. Z tego powodu należy unikać czyszczenia, które wiąże się ze zwiększoną ilością wilgoci lub ryzykiem powstawania kałuż i stojącej wilgoci. Ryzyko to można zmniejszyć poprzez równomierne rozpylenie roztworu czyszczącego na podłogę za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego lub podobnego urządzenia oraz poprzez stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących.

Produkty barwiące (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran) i migracja plastyfikatorów (np. z gumy, podkładów dywanowych) mogą prowadzić do nieodwracalnego odbarwienia powierzchni. Dlatego należy unikać kontaktu z tymi produktami.

Zasadniczo jednak konieczne jest zabezpieczenie powierzchni kółek krzesel odpowiednimi matami podkładowymi na wszystkich rodzajach podłóg - zarówno w pomieszczeniach komercyjnych, jak i prywatnych.

Meble i inne elementy wyposażenia należy przechowywać ostrożnie.

Należy również zapoznać się z kartami informacyjnymi wyżej wymienionych produktów.

Przekazując te instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji Przekazując te instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji, układający podłogę wypełnia swoje obowiązki. Najnowsze informacje na temat czyszczenia i pielęgnacji można znaleźć na stronie www.project-floors.com.

(Status 01/2025)

Obowiązuje od momentu publikacji do odwołania, zastępuje wszystkie poprzednie wydania i wersje.

Zastrzeżenie: Treść niniejszego dokumentu przedstawia aktualny stan wiedzy w momencie publikacji. Może on zostać zmieniony lub uzupełniony w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego dokumentu prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej pod adresem www.project-floors.com pod kątem wszelkich aktualizacji.

