Scheda Tecnica
SPC - CORE COLLECTION

PROJECT FLOORS

	SPC - CORE COLLECTION/30
Tipo di rivestimento secondo EN ISO 16511:2014	Pavimentazione flottante multistrato semi-rigida (MMF) con superficie resistente all'usura
Numero di colori	13 Idoghe legno / 4 pietre
Unità di imballo/Pallet	1220x180 mm: 2,20 m²/88 m² 906x448 mm: 2,44 m²/73,20 m²
Classe di sollecitazione EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31
Spessore totale ISO 24346	5,0 mm
Spessore dello strato di usura ISO 24340	0,3 mm
Finitura superficiale	sì/PU
Bordi smussati	sì
Peso ISO 23997	8,375 kg/m²
Impronta residua ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Stabilità dimensionale ISO 23999	≤ 0,05%*
Resistenza alle sedie a rotelle ISO 4918	idoneo per aree esposte al transito di sedie a rotelle secondo EN 12529, tipo W
Riscaldamento a pavimento EN 1264-2	adatto (fino a 28°C)
Reazione al fuoco EN 13501-1	Bfl-s1
Resistenza termica EN ISO 8302 / ISO 12667	0,02 m^2 K/W
Prestazione elettrostatica EN 1815	< 2 k/V
Isolamento acustico ISO 10140-3	20 dB
Stabilità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza alla trazione del fissaggio prEN ISO 10582, Allegato D	lato lungo ≥ 4,5 kN/m, lato corto ≥ 5,5 kN/m
Resistenza di dispersione a terra EN 1081	> 10^{12}
Resistenza agli agenti chimici ISO 26987	fornita**
Resistenza allo scivolamento	R10
Consigli per la pulizia e la cura	Dr. Schutz

* Valore medio (Ultimo aggiornamento: 01.04.2021)
** In caso di esposizione a breve termine ai più comuni agenti per uso domestico.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.
prega di osservare anche le nostre istruzioni di posa e le istruzioni per la cura e la pulizia.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Bfl-s1 DS

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Von-Klespe-Str. 1 ◦ Grube Carl ◦ D-50226 Frechen
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com