Technische Gegevens
SPC - CORE COLLECTION

PROJECT FLOORS

SPC - CORE COLLECTION/30

Vloer volgens EN ISO 16511:20142	Halfharde meerlaagse modulaire vloeren (MMF) met een slijtvast oppervlak
Totale dikte ISO 24346	5,0 mm
Verpakkings eenheid/pallets	1220 x 180 mm: 2,20 m² / 88 m² 906 x 448 mm: 2,44 m² / 73,20 m²
Classificering EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31
PU dikte ISO 24340	0,3 mm
Aantal kleuren	13 planken / 4 tegels
Schuine afgewerkte kanten	ja
Totaalgewicht ISO 23997	8,375 kg/m²
Verzegeling	ja / PU
Restindruk ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Maatvastheid ISO 23999	≤ 0,05 %*
Bestand tegenstoelwielen ISO 4918	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming EN 1264-2	geschikt max. 28°C
Brandweerstand EN 13501-1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302 / EN 12667	0,02 m² K/W
Elektrostatisch gedrag bij het betreden EN 1815	< 2 kV
db waarde ISO 10140-3	20 dB
Kleurvastheid ten opzichte van kunstlicht ISO 105-B02/2	≥ 6
Trekvastheid van de arrêtering prEN ISO 10582, appendix D	lange zijde ≥ 4,5 kN/m, korte zijde ≥ 5,5 kN/m
Stroomgeleiding EN 1081	> 10^{12} Ω
Chemicaliën bestand ISO 26987	ja**
Stroefheidsklasse	R10
Reinings- en onderhoudsadvies	Dr. Schutz

* Gemiddelde waarde
** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

(01.04.2021)

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE Bfl-s1 DS

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Von-Klespe-Str. 1 ◦ Grube Carl ◦ D-50226 Frechen
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com