

# Instructions de nettoyage et d'entretien ECO+ COLLECTION



## 1. Généralités

Les revêtements de sol design PROJECT FLOORS sont enduits d'une couche de PU à l'usine. Un nettoyage régulier s'impose afin de maintenir à long terme leur aspect optimal et garantir une longévité élevée. Ce nettoyage varie en fonction de la fréquentation et du secteur d'utilisation ainsi que du coloris et du type de décor.

## 2. Mesures préventives

Pour protéger le revêtement de sol des dommages mécaniques dus à l'apport de saletés par l'eau, le sable, etc., il est conseillé d'aménager des zones de passage propre aux endroits appropriés. Pendant la phase de travaux, il est nécessaire de protéger le revêtement contre les dégâts mécaniques provoqués par les différents corps de métier.

## 3. Nettoyage final du chantier

Une fois les travaux achevés sur la surface concernée, il faut procéder au nettoyage final du chantier de manière à éliminer les salissures ainsi que les résidus de colle. Cette opération ne doit pas être confondue avec le nettoyage intensif (voir Point 6).

Après le temps de séchage prescrit par le fabricant de la colle, le revêtement de sol doit être nettoyé avec un nettoyant PU ou un agent de nettoyage intensif dilué à l'eau (selon indications du constructeur). Tout le liquide sale doit être éliminé avant de neutraliser le sol à l'eau claire en quantité suffisante.

## 4. Premier entretien

Grâce à la présence du traitement de surface, le premier entretien n'est pas absolument obligatoire. Dans la mesure où les temps de séchage des colles utilisées ont été respectés, la surface posée est immédiatement praticable.

## 5. Nettoyage et entretien réguliers

On entend par entretien régulier une opération manuelle faisant appel aux auxiliaires d'essuyage courants. Commencer par enlever les salissures grossières à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Puis traiter la surface avec un nettoyant PU en suivant les instructions d'emploi.

La surface est ensuite passée à la serpillière avec le nettoyant PU légèrement humide conformément au mode d'emploi. Nous recommandons là aussi l'utilisation de l'ensemble balai vaporisateur Dr. Schutz.

## 6. Élimination des taches, des traces de talons et des rayures

Les taches tenaces et les traces de talons en caoutchouc qui ne peuvent pas être éliminées par les méthodes de nettoyage et d'entretien courantes peuvent être enlevées avec le produit recommandé en combinaison avec un chiffon ou un pad anti-rayures. Essuyer ensuite à l'eau claire. Enlever les taches le plus rapidement possible, car certains types de taches s'incrustent dans le revêtement en vieillissant et sont alors difficiles ou incomplètes à éliminer.

## 7. Nettoyage intensif

Selon le degré de salissure, le sol peut être nettoyé à intervalles plus longs avec le nettoyant intensif R (Dr. Schutz) dilué selon les indications du fabricant. Après avoir entièrement récupéré la saleté, il faut neutraliser le revêtement avec de l'eau propre et chaude jusqu'à l'élimination complète de tous les résidus de saleté et de nettoyage. Sur une grande surface, il est recommandé d'utiliser des machines de nettoyage et d'entretien.

En cas d'utilisation d'autres produits d'entretien, en convenir au préalable avec le fabricant du produit concerné. Si vous avez encore des questions relatives au nettoyage et à l'entretien corrects des revêtements de sol, veuillez-vous adresser aux conseillers de Dr. Schutz, Bonn Tél. : +49 228 95352 0, Fax : +49 228 95352 28 ou allez sur le site [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

En mettant à disposition ces instructions de nettoyage et d'entretien, le poseur de revêtements de sol a rempli ses obligations conformément à la norme DIN 18365. Vous trouverez les informations les plus récentes relatives au nettoyage et à l'entretien sur [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) à la rubrique «Téléchargements».

## 8. Informations importantes

Maintien de la valeur :

Dans la mesure du possible, il convient d'éviter les opérations de nettoyage, en particulier les nettoyages réguliers, qui entraînent une forte présence d'humidité, la formation de flaques et la stagnation prolongée de l'humidité. Afin de minimiser l'influence de l'humidité sur les joints et le collage des panneaux adjacents, la solution de nettoyage peut être pulvérisée uniformément sur le sol à l'aide d'un pulvérisateur à pompe à pression ou autre.

Les produits colorants (par ex. colorants pour cheveux, désinfectants pour plaies) ainsi que les migrations de plastifiants (par ex. caoutchouc, sous-couches de tapis) peuvent entraîner une décoloration irréversible de la surface. Il faut donc éviter tout contact avec ces produits.

Pour une protection supplémentaire contre les rayures et les égratignures dues au déplacement de meubles, nous conseillons l'emploi de patins en feutre. Les chaises de bureau doivent être équipées de roulettes doubles de type W (souples) selon DIN 68131 pour être utilisées sur les revêtements de sol PROJECT FLOORS.

(Au: 04/2023)

