

# Reinigings- en onderhoudshandleiding ECO+ COLLECTION



## 1. Algemene informatie

Bij PROJECT FLOORS designvloerbekledingen gaat het over producten, die al voorzien zijn van een fabrieksmatig aangebrachte polyurethaan coating. Om duurzaam een optimaal uitzicht en een lange levensduur te garanderen, is een regelmatige reiniging noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de regelmaat van gebruik en het gebied van de toepassing en de keuze van de kleur en het reliëf van het oppervlak van het decor.

## 2. Preventieve maatregelen

Om het oppervlak tegen mechanische beschadigingen door indringen van vuil water, zand e.a. te beschermen, is het raadzaam om zones met deurmatten aan te leggen. Tijdens de bouwphase is het nodig het oppervlak te beschermen tegen mechanische beschadiging door andere gespecialiseerde werkzaamheden.

## 3. Reiniging na het aanleggen van de vloerbekledingen

Na voltooiing van het aanleggen van de vloerbekledingen is een reiniging nodig om aanwezig bouwvuil en lijmresten volledig te verwijderen. Deze is niet hetzelfde als een basisreiniging (zie punt 6).

Volgens de door hersteller voorgeschreven droogtijd van de lijm, moet het vloeroppervlak met PU-reiniger of basisreiniger, die met water werd verdund (1:10), gereinigd worden. Het vuile water moet volledig worden afgevoerd en de vloer moet dan ontsmet worden met veel schoon water.

## 4. Initiële behandeling

Wegens de reeds aanwezige oppervlaktebehandeling is een initiële behandeling niet verplicht. Als de droogtijden van de lijm die in rekening zijn genomen, is het gelegd oppervlak direct beloopbaar.

## 5. Huidige reiniging en actueel onderhoud

Onder actueel onderhoud begrijpt men een handmatige reiniging, die wordt uitgevoerd met gebruik van een conventionele dweil. Eerst wordt het grove vuil verwijderd met een borstel of een stofzuiger. Daarna wordt het oppervlak gereinigd met de PU-reiniger volgens de gebruikershandleiding.

## 6. Het verwijderen van vlekken, hielsporen en krassen

Hardnekkige vlekken en sporen van rubberzolen die niet kunnen worden verwijderd met de gebruikelijke reinigings- en onderhoudsmethoden, kunnen worden verwijderd met het aanbevolen product in combinatie met een doek of een nietkrassende pad. Daarna afvegen met schoon water. Verwijder vlekken zo snel mogelijk, aangezien bepaalde soorten vlekken met het ouder worden in de vloerbedekking verankerd raken en dan slechts met moeite of onvolledig kunnen worden verwijderd.

## 7. Basisreiniging

Naargelang de graad van vervuiling kan de vloer over langere perioden met de basisreiniger R (Dr. Schutz), verdund volgens fabrieksspecificaties, gereinigd worden. Na volledige opname van het vuil water wordt de vloerbekleding met schoon, warm water ontsmet, tot alle vuil- en schoonmaakresten volledig verwijderd zijn. Voor grotere oppervlakken wordt het gebruik van reinigings- en onderhouds-apparatuur aanbevolen.

Als onderhoudsproducten van andere fabrikanten worden gebruikt, moet dit worden overeengekomen met de respectieve fabrikanten van de onderhoudsmiddelen. Indien u nog andere vragen hebt over de juiste reiniging en het juiste onderhoud van vloerbekledingen, raadpleeg dan a.u.b. de dienst voor adviesverlening van Dr. Schutz, Bonn Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28 of op [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

Door verspreiding van deze reinigings- en onderhoudshandleiding vervult de vloerlegger zijn plicht volgens DIN 18365. De meest recente informatie over reiniging en onderhoud vindt u op [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) onder „Downloads“.

## 8. Belangrijke informatie

Waardebehoud:

Reinigingsmaatregelen - vooral regelmatige - met een hoog vochtigheidsgehalte, plasvorming en langdurige stilstaande nattigheid moeten indien mogelijk worden vermeden. Om de invloed van vocht op de naadzones en de verlijming van aangrenzende panelen tot een minimum te beperken, kan de reinigingsvloeistof gelijkmatig op de vloer worden gespreeid, bijvoorbeeld met een drukpomp-verstuiver of iets dergelijks.

Kleurstoffen (bv. haarkleurstoffen, wondontmettingsmiddelen) en weekmakermigratie (bv. van rubber, ondertapijt) kunnen leiden tot onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Vermijd daarom contact met deze producten.

Voor extra bescherming tegen kerven en krassen door verplaatsen van meubelstukken, zijn nadien aangebrachte viltglijders voorzien. Bureaustoelen moeten voor gebruik op PROJECT FLOORS vloerbekledingen met zachte dubbele zwenkwielen, type W (zacht) volgens DIN 68131 uitgerust zijn.

(Versie 04/2023)

