

Istruzioni di posa ECO+ COLLECTION

PROJECT FLOORS

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni dopo aver ricevuto la merce/prima di iniziare qualsiasi lavoro e in caso di dubbio contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio clienti. L'inosservanza può comportare la perdita di qualsiasi diritto di garanzia!

Descrizione del prodotto / Campo di impiego

Pavimento resiliente a base di polimeri senza PVC con sigillante poliuretano di finitura, disponibile in vari formati, spessori e design per uso in ambienti interni soggetti a normale utilizzo e permanentemente climatizzati ($21^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$, Ø 55% di umidità relativa; non idoneo per esterni, giardini d'inverno o simili). La posa viene effettuata con il metodo di giunzione a secco. A causa di eventuali dislivelli, oscillazioni di temperatura e artigianalità dell'intervento, non sempre è possibile evitare eventuali piccole aperture delle fughe, che dovranno pertanto essere tollerate e che comunque non rappresentano un motivo di reclamo giustificato.

Pianificazione / Preparazione / Controllo al ricevimento

Al ricevimento della merce o prima di iniziare i lavori, controllare l'uniformità di decorazioni e lotti, se pertinente in base all'ordine effettuato. Già durante la pianificazione, considerare le particolarità da osservare nel successivo utilizzo. Oltre all'idoneità generale, prestare attenzione anche al contesto e alle circostanze locali, ad esempio dove e in che misura può essere utile adottare precauzioni di protezione, quali zone asciugapassi o sistemi di ombreggiamento. In caso di arredi esistenti, prestare attenzione anche agli adeguamenti necessari, quali l'eventuale sostituzione di rotelle/ruote (tipo "W" EN 12529) o l'applicazione di feltrini o pattini speciali sotto gli oggetti mobili. Ricordare le istruzioni per la pulizia e la cura o consegnare al cliente!

Verifica della qualità

Prima e durante la posa, verificare continuamente e scrupolosamente, in condizioni di luce adeguate (luce del giorno/luce radente), la qualità impeccabile del prodotto, come viene percepita durante il normale utilizzo. Non si ammettono reclami successivi a questo riguardo, dovuti a deviazioni ottiche.

Acclimatazione / Condizioni del cantiere

Le condizioni climatiche del luogo di posa devono corrispondere alle successive condizioni di utilizzo e il loro mantenimento dovrà essere garantito per tre giorni prima e tre giorni dopo l'installazione. La pavimentazione e i materiali ausiliari devono acclimatarsi nei locali 3 giorni prima della posa. Per l'acclimatazione, i materiali non vanno lasciati sul pallet o vicino alle pareti, ma disposti in piano in piccole pile (max. 5 pacchi). Eventuali temperature elevate durante la posa (ad esempio, in giornate estive particolarmente calde) possono dar luogo alla successiva comparsa di fughe, mentre condizioni particolarmente fredde a imperfezioni/gobbe.

Sottofondo

Il sottofondo deve essere sufficientemente asciutto:

- massetti di cemento < 2,0 CM% (riscaldato <1,8 CM%)
- massetti di solfato di calcio < 0,5 CM% (riscaldato 0,3 CM%)
- massetti speciali secondo le specifiche del produttore

Nel caso di sistemi di riscaldamento elettrici, la garanzia può essere fornita da PROJECT FLOORS solo fino a una potenza di 60 W/m^2 ; i sistemi a controllo elettronico $> 60 \text{ W/m}^2$ richiedono una conferma speciale/scritta di idoneità da parte del rispettivo produttore.

I vecchi pavimenti devono essere rimossi senza lasciare residui. Assicurare un potere assorbente sufficiente e uniforme (di norma vanno applicati 2-3 mm di stucco). Più uniforme è il sottofondo, minore è il rischio di crepe; il requisito minimo è $\leq 3 \text{ mm/m}$. In caso di riscaldamento a pavimento, durante la posa e **nelle 72 ore successive** limitare o mantenere la temperatura superficiale del sottofondo costante a circa $18-20^{\circ}\text{C}$. In caso di basse temperature, non spegnere mai completamente il riscaldamento!

Collanti idonei

Poiché i pavimenti ECO+ COLLECTION presentano una composizione speciale, non è possibile e non è consentito usare collanti universali (ad esempio "adatti per pavimentazioni di design"). Si invita quindi ad osservare le raccomandazioni specifiche del produttore per i pavimenti ECO+, disponibili sul nostro sito web/su richiesta. Seguire le istruzioni sul contenitore/sulla guida all'uso; in caso di dubbio, consultarci. **Importante:** L'idoneità del collante per la

pavimentazione e il caso di impiego deve essere confermata o assicurata dal produttore! Soluzioni speciali, come sistemi adesivi a secco o in rotolo o similari non sono al momento raccomandabili.

Si prega di controllare gli aggiornamenti delle raccomandazioni sui collanti su www.project-floors.com prima di ogni intervento di posa.

Incollaggio / Rullatura

Con collanti a dispersione a letto umido, il pavimento viene posato senza/con un breve tempo di aerazione; la rigatura del collante deve essere completamente o quanto più possibile schiacciata. In caso di applicazione del collante con eccessivo ritardo/in modo troppo esteso, si verifica una perdita di adesione con fughe/deformazioni. Unire gli elementi molto ravvicinati tra loro, ma senza pressione, e premere con cura. Sezione per sezione, dopo alcune file eseguire la rullatura con un rullo articolato ≥ 45 kg in direzione trasversale più volte. Dopo avere terminato la superficie, ripetere sempre questa procedura abbastanza spesso. **Importante:** Un alto tenore di umidità ritarda l'essiccazione del fondo e del collante a dispersione, mentre in caso di bassa umidità questa viene accelerata. L'intervallo ideale di umidità relativa è 40-60%.

Pulizia a fine lavori / Cura / Protezione

La pulizia a fine lavori serve a rimuovere i residui di collante e, se necessario, i residui di produzione, nonché le impurità dovute alla lavorazione. Grazie al rivestimento poliuretano applicato in fabbrica non è necessario alcun trattamento particolare.



Questo QR Code porta a ulteriori documenti e ad eventuali aggiornamenti.

Edizione 04/2023, sostituisce tutte le edizioni precedenti, valida fino a nuovo avviso. Il contenuto riflette lo stato delle conoscenze disponibili al momento della pubblicazione ed è stato redatto secondo scienza e coscienza. Questo documento può essere modificato, integrato o sostituito in qualsiasi momento e senza preavviso. Si prega di verificare che si tratti dell'ultima versione su www.project-floors.com o di contattarci.

