

floors@home/20

floors@home/30

Type de revêtement selon EN ISO 10582	Hétérogène planches/ carreaux, type 1	
Nombre de coloris	30 planches	58 planches / 22 carreaux
Unité d'emballage/palette	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²	
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31
Epaisseur totale ISO 24346	2,0 mm	
Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm
Traitement de surface	oui/PU	
Bords chanfreinés	nein	oui (selon le dessin)
Poids total ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	
Chauffage au sol EN 1264-2	adapté (jusqu'à 29°C)	
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1	
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W	
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 k/V	
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	2 dB	
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/02	≥ 7	
Résistance électrique EN 1081	> 10 ¹²	
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant*	
Résistance au glissement	R9 jusqu'à R10 (dépendant de dessin resp. de structure de surface: détails sont disponibles sur demande)	
Colle conseillée	voir instructions de pose	
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz	

* Valeur moyenne

** Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Actualisé le: 01/01/2023)

Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.

