Technische Gegevens floors@home

	floors@home/20	floors@home/30
Vloer volgens EN ISO 10582	Heterogene planken/tegels, type 1	
Aantal kleuren	30 planken	58 planken / 22 tegels
Verpakkings eenheid/pallets	3,34 m²/240,48 m² 600x600 mm: 3,24 m²/233,28 m²	
Classificering EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31
Totale dikte ISO 24346	2,0 mm	
PU dikte ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm
Verzegeling	ja/PU	
Schuine afgewerkte kanten	nein	ja (afhankelijk van het design)
Totaalgewicht ISO 23997	3,20 kg/m²	3,51 kg/m²
Restindruk ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Maatvastheid ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Bestand tegen stoelwielen ISO 4918	ja, gem. EN 12529, type W	
Vloerverwarming EN 1264-2	geschikt max. 29°C	
Brandweerstand EN 13501-1	Bfl-s1	
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302 / EN 12667	0,02 m² K/W	
Elektrostatisch gedrag bij het betreden EN 1815	< 2 k/V	
db waarde ISO 10140-3	2 dB	
Kleurvastheid ten opzichte van kunstlicht ISO 105-B02/2	≥ 7	
Stroomgeleiding EN 1081	> 10^{12}	
Chemicaliën bestand ISO 26987	ja**	
Stroefheidsklasse	R9 tot R10 (afhankelijk van het design respectievelijk de oppervlakte-embossing: details op verzoek)	
Lijmadvies	volgens legadvies	
Reinings- en onderhoudsadvies	Dr. Schutz	

* Gemiddelde waarde
** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

(Stand: 01.01.2023)

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Von-Klespe-Str. 1 ◦ Grube Carl ◦ D-50226 Frechen
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com