

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

floors@home | floors@work

Wzór w jodełkę | Chevron



1. Wskazówki ogólne

Luksusowe podłogi winylowe PROJECT FLOORS mają fabrycznie nałożoną powłokę z poliuretanu. Aby trwale zapewnić optymalny wygląd i długą żywotność produktu, należy go regularnie czyścić. Częstotliwość czyszczenia jest uzależniona od intensywności użytkowania i obszaru zastosowania oraz koloru i struktury powierzchni. Na życzenie możliwe jest uszlachetnienie warstwy użytkowej za pomocą systemu lakierowania 2K PU. W szczególnych warunkach w obiektach warto rozważyć dodatkową powłokę (patrz punkt 7 „Ważne informacje”).

2. Środki zabezpieczające

Aby chronić podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi naniesieniem brudu, wody, piasku itp., zaleca się utworzenie odpowiednich stref czyszczących. W trakcie układania należy chronić podłogę przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez wykonawców z innych branż.

3. Czyszczenie końcowe

Po zakończeniu układania należy przeprowadzić czyszczenie końcowe, aby całkowicie usunąć zabrudzenia po montażu i pozostałości kleju. Nie jest ono tożsame z czyszczeniem gruntownym (patrz punkt 6).

Po wyznaczonym przez producenta czasie schnięcia kleju pokrycie podłogowe należy oczyścić za pomocą rozcieńzonego w wodzie środka PU-Reiniger lub środka do czyszczenia podstawowego, zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwę brudu należy całkowicie zebrać, a następnie zneutralizować podłogę odpowiednią ilością czystej wody. Czyszczenie końcowe nie stanowi działania przygotowującego do wykonania wstępnej konserwacji (patrz punkt 4)! W tym celu należy wykonać czyszczenie gruntowne (patrz punkt 6).

4. Wstępna konserwacja

Ze względu na ulepszenie powierzchni produktu wstępna konserwacja nie jest niezbędna. Po uwzględnieniu czasów schnięcia użytych klejów można rozpocząć korzystanie z powierzchni.

W zależności od obszaru zastosowania i przewidywanej intensywności użytkowania można na życzenie zastosować wysokiej jakości system lakierowania PU firmy Dr. Schutz. Tworzy on dodatkową ochronę pokrycia podłogowego przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennego użytkowania.

Chętnie udzielimy także indywidualnych porad w zależności od obszaru zastosowania – zapraszamy do kontaktu z nami!

5. Bieżące czyszczenie i pielęgnacja

Bieżąca pielęgnacja obejmuje ręczne mycie za pomocą standardowych przyrządów do sprzątania. Najpierw należy usunąć większe zabrudzenia przy użyciu miotły lub odkurzacza.

Następnie umyć powierzchnię, nawilżając ją środkiem PU-Reiniger zgodnie z instrukcją obsługi. Zalecamy użycie mopa ze spryskiwaczem firmy Dr. Schutz. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed zarysowaniami i zadrapaniami spowodowanymi ruchomymi meblami

stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła biurowe używane na wykładzinach podłogowych PROJECT FLOORS muszą być wyposażone w miękkie podwójne kółka typu W zgodnie z normą DIN 68131.

6. Czyszczenie gruntowne

W zależności od stopnia zabrudzenia podłogę można czyścić w większych odstępach czasu środkiem do czyszczenia podstawowego Grundreiniger R (Dr. Schutz) rozcieńczonym zgodnie z wytycznymi producenta. Po całkowitym usunięciu warstwy brudu podłogę należy zneutralizować czystą, ciepłą wodą, aby całkowicie usunąć pozostałości brudu i środka do czyszczenia. Następnie można przeprowadzić wstępną konserwację (patrz punkt 4). Na większych powierzchniach zaleca się użycie maszyn czyszczących i pielęgnujących.

W przypadku środków do pielęgnacji innych producentów należy uzgodnić ich stosowanie z producentem środka do pielęgnacji. W razie dodatkowych pytań dotyczących prawidłowego czyszczenia i pielęgnacji pokryw podłogowych należy skontaktować się z działem porad firmy Dr. Schutz, Bonn
tel.: +49 228 95352 0, faks: +49 228 95352 28 lub strona internetowa www.dr-schutz.com.

Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, osoba układająca podłogę spełnia swój obowiązek zgodnie z DIN 18365. Najbardziej aktualne informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji można znaleźć na stronie www.project-floors.com w dziale „Do pobrania”.

7. Ważne informacje

Lokale sklepowe, strefy ruchu pieszego:
W strefach o przewidywanej większej intensywności użytkowania przed rozpoczęciem użytkowania zalecamy nałożenie odpowiedniego systemu lakierowania PU.

Salony fryzjerskie, salony samochodowe:
Zaleca się użycie odpornego na plamy i farby systemu lakierowania PU „Anti-Color” firmy Dr. Schutz, aby zapobiec odbarwieniom i przemieszczeniom plastyfikatorów.

Służba zdrowia:
We wszystkich strefach, w których stosowane są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, zalecamy nałożenie systemu lakierowania PU. Dzięki niemu podłoga uzyskuje optymalną, długotrwałą ochronę, która zapobiega ewentualnym przebarwieniom spowodowanym środkami do dezynfekcji.

Utrzymanie wartości:
Zasadniczo istnieje możliwość dodatkowego uszlachetnienia/odświeżenia podłóg PROJECT FLOORS w dowolnym momencie za pomocą systemu lakierowania PU, jeżeli w wyniku działania mechanicznego powstaną ślady zużycia, których nie można usunąć w ramach codziennej pielęgnacji.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed zarysowaniami i zadrapaniami spowodowanymi ruchomymi meblami stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła biurowe używane w podłogowych PROJECT FLOORS muszą być wyposażone w miękkie podwójne kółka typu W zgodnie z normą DIN 68131.



Ten kod QR prowadzi do dalszych dokumentów i ewentualnych aktualizacji.

Wydanie 05/2022, zastępuje wszystkie poprzednie wydania, ważne do odwołania. Treść odzwierciedla stan wiedzy w momencie publikacji i została przygotowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Niniejszy dokument może zostać zmieniony, uzupełniony lub zastąpiony w dowolnym czasie i bez specjalnego powiadomienia. Należy sprawdzić jego aktualność na stronie www.project-floors.com lub skontaktować się z nami.

