

floors@home/20

floors@home/30

Pokrycie podłogowe typu EN ISO 10582	Heterogeniczny Panel / Płytką, typ 1	
Liczba kolorów	30 paneli	58 paneli / 22 płytek
Pakowanie karton / paleta	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²	
Klasyfikacja użytkowa EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31
Grubość całkowita ISO 24346	2,0 mm	
Grubość warstwy użytkowej ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm
Wzmocnienie nawierzchni / wykończenie	tak /PU	
Ścięte – fazowane krawędzie	nein	tak (w zależności od wzoru)
Waga całkowita ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilność wymiarowa ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Odporność na kółka meblowe / fotelowe ISO 4918	tak – użycie EN 12529, Typ W	
Ogrzewanie podłogowe EN 1264-2	odpowiednie do 28°C	
Ogniodporność EN 13501-1	Bfl-s1	
Oporność termiczna ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W	
Antyelektrostatyczność EN 1815	< 2 kV	
Redukcja dźwięków ISO 10140-3	2 dB	
Trwałość kolorów ISO 105-B02/2	> 7	
Oporność elektrostatyczna EN 1081	> 10 ¹²	
Odporność chemiczna ISO 26987	potwierdzona**	
Antypoślizgowość	R9 to R10 (w zależności od wzoru i wykończenia powierzchni, szczegóły na życzenie)	
Rekomendacja kleju	patrz instrukcja montażu	
Konserwacja, utrzymanie czystości	Dr. Schutz	

* Wartość uśredniona

(Stand: 01/01/2023)

** W stosunku do krótkotrwałego działania ogólnodostępnych środków chemicznych.

Prosimy zapoznać się z instrukcją montażu, czyszczenia i konserwacji.

