

floors@work/55

Vloer volgens EN ISO 10582	Heterogene planken/tegels, type 1
Aantal kleuren	60 Planken / 27 Tegels
Verpakkings eenheid/pallets	3,34 m ² /200,40 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /194,40 m ²
Classificering ISO EN 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Totale dikte ISO 24346	2,5 mm
PU dikte ISO 24340	0,55 mm
Verzegeling	ja/PU
Schuine afgewerkte kanten	ja (afhankelijk van het design)
Totaalgewicht ISO 23997	3,81 kg/m ²
Restindruk ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Maatvastheid ISO 23999	≤ 0,15 %*
Bestand tegen stoelwielen ISO 4918	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming EN 1264-2	geschikt max. 29°C
Brandweerstand EN 13501-1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W
Elektrostatisch gedrag bij het betreden EN 1815	< 2 kV
db waarde ISO 10140-3	4 dB
Kleurvastheid ten opzichte van kunstlicht ISO 105-B02/2	≥ 7
Stroomgeleiding EN 1081	> 10 ¹²
Chemicaliën bestand ISO 26987	ja**
Stroefheidsklasse	R9 tot R10 (afhankelijk van het design respectievelijk de oppervlakte-embossing: details op verzoek)
Lijmadvis	volgens legadvies
Reinings- en onderhoudsadvies	Dr. Schutz

* Gemiddelde waarde

(Stand: 01.01.2023)

** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

