

floors@work/55

Pokrycie podłogowe typu EN ISO 10582	Heterogeniczny Panel / Płytką, typ 1
Liczba kolorów	60 paneli / 27 płytek
Pakowanie karton / paleta	3,34 m ² /200,40 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /194,40 m ²
Klasyfikacja użytkowa EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Grubość całkowita ISO 24346	2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej ISO 24340	0,55 mm
Wzmocnienie nawierzchni / wykończenie	tak/PU
Ścięte – fazowane krawędzie	tak (w zależności od wzoru)
Waga całkowita ISO 23997	3,81 kg/m ²
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Stabilność wymiarowa ISO 23999	≤ 0,15%*
Odporność na kółka meblowe / fotelowe ISO 4918	tak – użycie EN 12529, Typ W
Ogrzewanie podłogowe EN 1264-2	odpowiednie do 28°C
Ognioodporność EN 13501-1	Bfl-s1
Oporność termiczna ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W
Antyelektrostatyczność EN 1815	< 2 k/V
Redukcja dźwięków ISO 10140-3	4 dB
Trwałość kolorów ISO 105-B02/2	≥ 7
Oporność elektrostatyczna EN 1081	> 10 ¹²
Odporność na chemiczną ISO 26987	potwierdzona**
Antypoślizgowość	R9 to R10 (w zależności od wzoru i wykończenia powierzchni, szczegóły na życzenie)
Rekomendacja kleju	patrz instrukcja montażu
Konserwacja, utrzymanie czystości	Dr. Schutz

* Wartość uśredniona

(Stand: 01.01.2023)

** W stosunku do krótkotrwałego działania ogólnodostępnych środków chemicznych.

Prosimy zapoznać się z instrukcją montażu, czyszczenia i konserwacji.

