

Fiche Technique LOOSE-LAY COLLECTION

PROJECT FLOORS

LOOSE-LAY/55

Type de revêtement selon EN ISO 10582	Hétérogène planches / carreaux, type 1
Nombre de coloris	8 Planches / 2 Carreaux
Unité d'emballage/palette	914x183 mm: 1.67 m ² /125.25 m ² 457x457 mm: 1.67 m ² /120.24 m ² 600x600 mm: 1.80 m ² /129.60 m ²
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Epaisseur totale ISO 24346	4,2 mm
Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,55 mm
Traitement de surface	oui/PU
Bords chanfreinés	oui
Poids total ISO 23997	7,23 kg/m ²
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol EN 1264-2	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 kV
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	6 dB
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/2	≥ 7
Résistance électrique EN 1081	> 10 ¹²
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant**
Résistance au glissement	R9 jusqu'à R10 (dépendant de dessin resp. de structure de surface: détails sont disponibles sur demande)
Colle conseillée	voir instructions de pose
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz

* Valeur moyenne

** Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Actualisé le: 01/01/2023)

Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.

