

# Specifiche Prodotto

## LOOSE-LAY/55

# PROJECT

FLOORS

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Pavimentazione di design in vinile eterogeneo PROJECT FLOORS GmbH  
Collezione LOOSE-LAY/55

### Piastre

457x457 mm o 600x600 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Spessore pavimentazione: 4,2 mm

Denominazione e colore secondo campionario:

---

### Campo di applicazione

Classe di sollecitazione EN ISO 10582 / ISO 10874:

23/33/42

Reazione al fuoco: Bfl-s1

Senza ftalati con plastificante Hexamoll® DINCH®

Fornito e installato a regola d'arte con supporto LL UL 1000.

\_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

---

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Pavimentazione di design in vinile eterogeneo PROJECT FLOORS GmbH  
Collezione LOOSE-LAY/55

### Doghe

914x183 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Spessore pavimentazione: 4,2 mm

Denominazione e colore secondo campionario:

---

### Campo di applicazione

Classe di sollecitazione EN ISO 10582 / ISO 10874:

23/33/42

Reazione al fuoco: Bfl-s1

Senza ftalati con plastificante Hexamoll® DINCH®

Fornito e installato a regola d'arte con supporto LL UL 1000.

\_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>



Förderkreismitglied im  
bund deutscher  
innenarchitekten