

Technische Gegevens LOOSE-LAY COLLECTION

PROJECT FLOORS

LOOSE-LAY/55

Vloer volgens EN ISO 10582	Heterogene planken / tegels, type 1
Aantal kleuren	8 planken / 2 tegels
Verpakkings eenheid/pallets	914x183 mm: 1.67 m ² /125.25 m ² 457x457 mm: 1.67 m ² /120.24 m ² 600x600 mm: 1.80 m ² /129.60 m ²
Classificering EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Totale dikte ISO 24346	4,2 mm
PU dikte ISO 24340	0,55 mm
Verzegeling	ja/PU
Schuine afgewerkte kanten	ja
Totaalgewicht ISO 23997	7,23 kg/m ²
Restindruk ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Maatvastheid ISO 23999	≤ 0,15 %*
Bestand tegen stoelwielen ISO 4918	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming EN 1264-2	geschikt max. 28 °C
Brandweerstand EN 13501-1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W
Elektrostatisch gedrag bij het betreden EN 1815	< 2 kV
db waarde ISO 10140-3	6 dB
Kleurvastheid ten opzichte van kunstlicht ISO 105-B02/2	≥ 7
Stroomgeleiding EN 1081	> 10 ¹²
Chemicaliën bestand ISO 26987	ja**
Stroefheidsklasse	R9 tot R10 (afhankelijk van het design respectievelijk de oppervlakte-embossing: details op verzoek)
Lijmadvis	volgens legadvies
Reinings- en onderhoudsadvies	Dr. Schutz

* Gemiddelde waarde

(Stand: 01.01.2023)

** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

