

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji LOOSE-LAY COLLECTION



1. Wskazówki ogólne

Luksusowe podłogi winylowe PROJECT FLOORS mają fabrycznie nałożoną powłokę z poliuretanu. Aby trwale zapewnić optymalny wygląd i długą żywotność produktu, należy go regularnie czyścić. Częstotliwość czyszczenia jest uzależniona od intensywności użytkowania i obszaru zastosowania oraz koloru i struktury powierzchni. Na życzenie możliwe jest uszlachetnienie warstwy użytkowej za pomocą systemu lakierowania 2K PU. W szczególnych warunkach w obiektach warto rozważyć dodatkową powłokę (patrz punkt „Ważne informacje”).

2. Środki zabezpieczające

Aby chronić podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi naniesieniem brudu, wody, piasku itp., zaleca się utworzenie odpowiednich stref czyszczących. W trakcie układania należy chronić podłogę przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez wykonawców z innych branż.

3. Czyszczenie końcowe

Po zakończeniu układania należy przeprowadzić czyszczenie końcowe, aby całkowicie usunąć zabrudzenia po montażu. Nie jest ono tożsame z czyszczeniem gruntownym (patrz punkt 6). Po zakończeniu układania pokrycie podłogowe należy oczyścić za pomocą środka PU-Reiniger lub środka do czyszczenia podstawowego, rozcieńczonego w wodzie (1:10). Brud należy całkowicie zebrać, a następnie zneutralizować podłogę, przemywając ją czystą wodą. Ponieważ powierzchnia LOOSE-LAY nie jest wodoszczelna, należy kontrolować ilość wody i środka do czyszczenia. W szczególności w przypadku podłogi wrażliwych na wilgoć mogą powstać szkody. Dlatego zalecamy tak zwane „mycie nawilżające” przy użyciu odpowiedniego mopa. Zaleca się także rozpylenie środka do czyszczenia za pomocą rozpylacza (np. zestaw mop ze spryskiwaczem Dr. Schutz).

Czyszczenie końcowe nie stanowi działania przygotowującego do wykonania wstępnej konserwacji (patrz punkt 4). W tym celu należy wykonać czyszczenie gruntowne (patrz punkt 6).

4. Wstępna konserwacja

Ze względu na ulepszenie powierzchni produktu wstępna konserwacja nie jest niezbędna. W zależności od obszaru zastosowania i przewidywanej intensywności użytkowania można na życzenie zastosować wysokiej jakości system lakierowania PU. Tworzy on dodatkową ochronę pokrycia podłogowego przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennego użytkowania. Chętnie udzielimy także indywidualnych porad w zależności od obszaru zastosowania – zapraszamy do kontaktu z nami!

5. Bieżące czyszczenie i pielęgnacja

Bieżące czyszczenie obejmuje ręczne mycie za pomocą standardowych przyrządów do sprzątania. Najpierw należy usunąć większe zabrudzenia przy użyciu miotły lub odkurzacza. Następnie umyć powierzchnię, nawilżając ją środkiem PU-Reiniger zgodnie z instrukcją obsługi. Zalecamy użycie mopa ze spryskiwaczem firmy Dr. Schutz. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed zarysowaniami i zadrapaniami spowodowanymi ruchomymi meblami stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła biurowe używane na wykładzinach podłogowych PROJECT FLOORS muszą być wyposażone w miękkie kółka typu W zgodnie z normą DIN 68131.

6. Czyszczenie gruntowne

W zależności od stopnia zabrudzenia podłogę można czyścić w większych odstępach czasu środkiem do czyszczenia podstawowego Grundreiniger R (Dr. Schutz) rozcieńczonym zgodnie z wytycznymi producenta. Po całkowitym usunięciu zabrudzeń podłogę należy zneutralizować czystą, ciepłą wodą, aby w pełni usunąć pozostałości brudu i środka do czyszczenia. Następnie można przeprowadzić wstępną konserwację (patrz punkt 4). Ponieważ powierzchnia

LOOSE-LAY nie jest wodoszczelna, należy kontrolować ilość wody i środka do czyszczenia. W szczególności w przypadku wrażliwych na wilgoć podłoży zbyt duże narażenie na działanie wilgoci może spowodować szkody.

W przypadku środków do pielęgnacji innych producentów należy uzgodnić ich stosowanie z producentem środka do pielęgnacji. W razie dodatkowych pytań dotyczących prawidłowego czyszczenia i pielęgnacji pokryć podłogowych należy skontaktować się z działem porad firmy Dr. Schutz, Bonn, tel.: +49 228 95352 0, faks: +49 228 95352 28.

Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, osoba układająca podłogę spełnia swój obowiązek zgodnie z DIN 18365. Najbardziej aktualne informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji można znaleźć na stronie www.project-floors.com.

7. Ważne informacje

Lokale sklepowe, strefy ruchu pieszego:

W strefach o przewidywanej większej intensywności użytkowania przed rozpoczęciem użytkowania zalecamy nałożenie odpowiedniego systemu lakierowania PU.

Salony fryzjerskie, salony samochodowe:

Zaleca się użycie odpornego na plamy i farby systemu lakierowania PU „Anti-Color” firmy Dr. Schutz, aby zapobiec odbarwieniom i przemieszczeniom plastifikatorów.

Służba zdrowia:

We wszystkich strefach, w których stosowane są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, zalecamy nałożenie systemu lakierowania PU. Dzięki niemu podłoga uzyskuje optymalną, długotrwałą ochronę, która zapobiega ewentualnym przebarwieniom spowodowanym środkami do dezynfekcji.

Utrzymanie wartości:

Zasadniczo istnieje możliwość dodatkowego uszlachetnienia/odświeżenia podłóg PROJECT FLOORS w dowolnym momencie za pomocą systemu lakierowania PU, jeżeli w wyniku działania mechanicznego powstaną ślady zużycia, których nie można usunąć w ramach codziennej pielęgnacji.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed zarysowaniami i zadrapaniami spowodowanymi ruchomymi meblami

stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła biurowe używane na wykładzinach podłogowych PROJECT FLOORS muszą być wyposażone w miękkie podwójne kółka typu W zgodnie z normą DIN 68131.



Ten kod QR prowadzi do dalszych dokumentów i ewentualnych aktualizacji.

Wydanie 05/2022, zastępuje wszystkie poprzednie wydania, ważne do odwołania. Treść odzwierciedla stan wiedzy w momencie publikacji i została przygotowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Niniejszy dokument może zostać zmieniony, uzupełniony lub zastąpiony w dowolnym czasie i bez specjalnego powiadomienia. Należy sprawdzić jego aktualność na stronie www.project-floors.com lub skontaktować się z nami.

